Industrietüren-Kühlraumschiebetür

KÜHLRAUMSCHIEBETÜREN

TECHN. DETAILS Type 401S in RAL9002 oder CrNi

Türrahmen:	befahrbar oder mit Bodenschwelle für Paneele- oder Mauereinbau Eck- od. Umfassungszarge aus CrNi 1.4301, 1,5mm stark, verschweißt und verschliffen
Türblatt:	Kühlraumschiebetür 80mm stark, geschlossenzelliger Polyurethanschaumkern, völlig FCKW- frei, eingeschäumte Metallunterlagen für Laufwerk und Verschluss, holz u. kältebrückenfrei
Dichtung:	fettbeständig, höchst strapazierfähig, lebensmittel unbedenklich, leicht austauschbar
Laufwerk:	verzinkt/bichromatisiert für manuelle Betätigung bei Türblatt in RAL9002 CrNi bei Türblatt in CNi mit Hebe-, Senk- u. Anpressmechanik für leichte Gängigkeit, kugelgelagerte Laufrollen kunststoffummantelt und vor Spritzwasser und Fett geschützt (wartungsfrei) Bedienung erfolgt bei kleineren Türen über Schubgriff, bei größeren über Andruckhebel nachträglicher Einbau einer Automatik problemlos möglich
Sperrung:	gegen Aufpreis erhältlich
Oberfläche:	T401S: außen und innen feuerverzinktes Stahlblech kunststoffbeschichtet Standart: RAL9002 (andere auf Anfrage) oder außen und innen Edelstahlblech CNS 1.4301, Streifenschliff mit Hohlkehleffekt (Kreisel- od. Mattschliff auf Anfrage)
Bauschutz:	Oberfläche, Türstock und Türblatt sind mit entfernbarer Schutzfolie überzogen

AUSFÜHRUNGEN:

Kühlraumschiebetür in CrNi mit zusätzlicher PVC-Pendeltür

Kühlraumschiebetür in RAL9002 mit zusätzlicher Anfahrschutzleiste

einfache Schiebetür ohne Hebe-, Senk- und Anpressmechanik

Türblatt aus Isolierpaneelen (Blech oder GFK), Dicke je nach Anforderung
Einfassung der Paneele mit CrNi-U-Profilen
mit oder ohne Sperrung
verzinkte Laufschiene
mit oder ohne Dichtungen

WWW.OK-PANEELE.AT