Industrietüren-TK-Drehtür

TIEFKÜHLRAUMDREHTÜREN

TECHN. DETAILS Type 200/20, 21 u. 22 - 1-flügelig

Türrahmen:	befahrbar oder mit Bodenschwelle für Paneele- oder Mauereinbau Eck- od. Umfassungszarge aus CrNi 1.4301, 2mm stark, verschweißt und verschliffen
Türblatt:	Type 100: Tiefkühlraumfalztürblatt 100mm stark, geschlossenzelliger Polyurethanschaumkern, völlig FCKW- frei, eingeschäumte Metallunterlagen für Beschläge und Verschluss, holz u. kältebrückenfrei
Dichtung:	Doppelkammer, fettbeständig, höchst strapazierfähig, lebensmittel unbedenklich, leicht austauschbar
Heizung:	leicht austauschbares Wärmekabel, 220 Volt zum direkten Anschluss an das Netz
Beschläge:	schwere Falztürscharniere verchromt od. grau Anpressverschluss mit Notöffnung
Oberfläche:	T20: außen und innen feuerverzinktes Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL9002 T21: außen Edelstahlblech CNS 1.4301, innen Aluminium T22: außen und innen Edelstahlblech CNS 1.4301, Streifenschliff mit Hohlkehleffekt (Kreisel- od. Mattschliff auf Anfrage)
Bauschutz:	Oberfläche, Türstock und Türblatt sind mit entfernbarer Schutzfolie überzogen

AUSFÜHRUNG:

einflügelige TKR-Drehtür CrNi, Aufliegetürblatt Typ100 bis -45°C

einflügelige TKR-Drehtür CrNi, Falztürblatt Typ200 bis -30°C

WWW.OK-PANEELE.AT