## ×


## **SOCKELSCHUTZ POLYSTO - 0P30**

Sehr stabiler mechanischer und hygienischer Wandschutz gegen Anfahrschäden durch Hubwagen oder Palettenboxen sowie Stikkenwagen und dergleichen bis 200mm Höhe.

Die Montage erfolgt am fertigen Boden, oder am Estrich wobei ein fugenloser Übergang von Bodenbeschichtung zu Sockelelement hergestellt werden kann.

Eine zusätzliche Verankerungen im Boden durch Stahlanker ist möglich.

- keine Wasserabsorbtion
- Verrottungssicher
- hygienisch Einwandfrei
- keine Hohlräume, wo sich Bakterien ansammeln können







## TECHNISCHE DETAILS

Formteile	Anfahrschutz	Innenecke Außenecke		Endstück- rechts	Endstück- links
Länge:	150 cm	11,5 cm/ 11,5 cm	0 cm	50 m	50 cm
Höhe:	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Dicke- Mitte:	6 cm	6 cm	6 cm 6 cm		6 cm
Dicke- Fuß:	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
Gewicht:	45 Kg	6 Kg	1,8 Kg	15 Kg	15 Kg
	730		30	So.	

VERBRAUCH		VERPACKUNG Palette		
Silikon für Fugenabdichtungen	350 cc/lfm	Abmessungen	160cm x 65cm x 70cm	
Kleber PU	550 cc/lfm	Stück pro Palette	20	
Bodenanker	4 stk	Laufmeter pro Palette		

