


SOCKELANFAHRSCHUTZ POLYSTO-IP30

Sehr stabiler mechanischer und hygienischer Wandschutz gegen Anfahrschäden durch Stapler oder schweren Behälterfahrzeugen wie Kutterwagen und dergleichen.

Die Montage erfolgt am Rohfußboden, wobei ein fugenloser Übergang von Bodenbeschichtung zu Sockelelement hergestellt werden kann.

Eine zusätzliche Verankerungen im Boden durch Stahlanker ist möglich.

- keine Wasserabsorbation
- Verrottungssicher
- hygienisch Einwandfrei
- keine Hohlräume, wo sich Bakterien ansammeln können





TECHNISCHE DETAILS

TECHNISCHE DETAILS								
Formteile	Anfahrschutz	Innenecke	Außenecke	Endstück- rechts	Endstück- links			
Länge:	150 cm	50 cm/50 cm	50 cm/50 cm	50 m	50 cm			
Höhe:	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm			
Dicke- Mitte:	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm			
Dicke- Fuß:	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm			
Aussparung:	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm						
Aussparung:	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm						
Gewicht:	84 Kg	56 Kg	56 Kg	28 Kg	28 Kg			
Bodenanker:	4 stk	=2 Endstücke	=2 Endstücke					
792		30		So				

VERBRAUCH			VERPACKUNG Palette		
Silikon für Fugenabdichtungen	300 cc/lfm	Abmessungen		160cm x 65cm x 70cm	
Kleber	325 cc/lfm		Stück pro Palette	10	
Bodenanker	4 stk		Laufmeter pro Palette	15	
Kleber Epoxy	500 g/lfm		Gewicht	840 Kg	

