



PVC-PANEELE-SYSTEME-VERGLEICH

EIGENSCHAFTEN								
Sie können durch Klick auf die Type direkt zur Seite wechseln	Classic		Brillant		Variant	Outdoor		Planus
	AC	ACP	AB	ABP	AV	AO	AOP	APC
Inneneinsatz	+	+	+	+	+	+	+	+
Außeneinsatz	+	+	-	-	+	+	+	-
wasserfest	+	+	Spritzwasser		+	+	+	Spritzwasser
hohe UV-Beständigkeit	+	+	-	-	+	+	+	-
Schattenfuge (SF)	+	+	+	+	+ / -	+	+	-
schalldämmend	+	+	+	+	+	+	+	+
wärmeisolierend	+	+	+	+	+	+	+	+
Ausgangsmaterial schwer entflammbar	+	+	+	+	+	+	+	+
wartungsfrei	+	+	+	+	+	+	+	+
pflegeleicht	+	+	+	+	+	+	+	+
leichte Verarbeitung	+	+	+	+	+	+	+	+
Zusatzprofile	+	+	+	+	+	+	+	+

TECHNISCHE WERTE								
Sie können durch Klick auf die Type direkt zur Seite wechseln	Classic		Brillant		Variant	Outdoor		Planus
	AC	ACP	AB	ABP	AV	AO	AOP	APC
Deckbreite	120	120	180	180	180	200	200	250
Paneelestärke mm	8,5	8,5	12,4	12,4	12	16	16	8,3
Wandstärke	0,9	0,9	1	1	1	1	1	0,6
Gewicht Kg/m ²	3	3	3,8	3,8	3,5	4,2	4,2	2,5

BEVORZUGTE ANWENDUNGSGEBIETE								
Sie können durch Klick auf die Type direkt zur Seite wechseln	Classic		Brillant		Variant	Outdoor		Planus
	AC	ACP	AB	ABP	AV	AO	AOP	APC
Außenfassaden	+	+	-	-	+	+	+	-
Dachüberstände	+	+	-	-	+	+	+	-
Kühlhäuser	-	-	-	-	+	-	-	-
Hygienesdecken*)	-	-	-	-	+	-	-	-
Waschhallen	+	+	+	+	+	+	+	-
Garagen	+	+	+	+	+	+	+	-
Keller	+	+	+	+	+	+	+	+
WC, Badezimmer, Sanitärbereiche	-	-	+	+	+	-	-	+
Küchen	-	-	+	+	+	+	-	+



Schlafzimmer	-	-	+	+	-	+	-	+
Kinder- u. Jugendzimmer	-	-	+	+	-	+	-	+
Wohnzimmer	-	-	+	+	-		-	+
Büros	-	-	+	+	-		-	+
Hallenbäder	+	+	+	+	+	+	+	+

* GEEIGNET FÜR:

- Brotfabriken u. Bäckereien
- Metzgereien
- Schlachthöfe u. Fleischwarenfabriken
- Feinkost- u. Konservenfabriken
- Magarine- u. Fettsfabriken
- Brauereien u. Mälzereien
- Saft- u. Spirituosenfabriken
- Süßwarenindustrie
- Molkereien u. Käseereien
- Großküchen u. Kantinen
- Hotels u. Restaurants
- Krankenhäuser
- Fischverarbeitung
- Räuchereien
- Imbisswagen

WWW.OK-PANEELE.AT