



SOCKELANFAHRSCHUTZ POLYSTO - HP

Sehr stabiler mechanischer und hygienischer Wandschutz gegen Anfahrerschäden durch Stapler oder schweren Behälterfahrzeugen wie Kutterwagen und dergleichen.

Die Montage erfolgt am Rohfußboden, wobei ein fugenloser Übergang von Bodenbeschichtung zu Sockelelement hergestellt werden kann.

Eine zusätzliche Verankerungen im Boden durch Stahlanker ist möglich.

- keine Wasserabsorption
- Verrottungssicher
- hygienisch Einwandfrei
- keine Hohlräume, wo sich Bakterien ansammeln können

TECHNISCHE DETAILS

| Formteile | Anfahrerschutz | Innenecke | Außenecke | Endstück- rechts | Endstück- links |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Länge: | 150 cm | 50 cm/50 cm | 50 cm/50 cm | 50 m | 50 cm |
| Höhe: | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Dicke- Mitte: | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Dicke- Fuß: | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm |
| Aussparung: | 5 cm / 1 cm | 5 cm / 1 cm | 5 cm / 1 cm | 5 cm / 1 cm | 5 cm / 1 cm |
| Aussparung: | 14 cm / 1 cm | 14 cm / 1 cm | 14 cm / 1 cm | 14 cm / 1 cm | 14 cm / 1 cm |
| Gewicht: | 115,5 Kg | 77 Kg | 77 Kg | 38,5 Kg | 38,5 Kg |
| Bodenanker: | 4 stk | =2 Endstücke | =2 Endstücke | | |
| | | | | | |

| VERBRAUCH | | VERPACKUNG Palette | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Silikon für Fugenabdichtungen | 300 cc/lfm | Abmessungen | 160cm x 85cm x 70cm |
| Kleber | 350 cc/lfm | Stück pro Palette | 10 |
| Bodenanker | 4 stk | Laufmeter pro Palette | 15 |



Jetzt unverbindlich anfragen...

Tel.: +43 2742 882900-0