

## **GFK RASTERDECKE**

Abgehängte Rasterschienen aus PVC, GFK oder lackiertem Stahlblech, mit weitgehend säure- u. laugenstabilen, leicht zu reinigenden GFK-Einlegeplatten.


Die Platten können jederzeit leicht (ohne Werkzeug) herausgenommen werden, und im Geschirrspüler oder händisch gereinigt werden. Ideale Deckenverkleidung in Feucht- od. Nassräumen, wo Installationsleitungen in der Decke verlaufen, die jederzeit zugänglich sein müssen.

Küchen, Produktion, Lager,...



V	VORTEILE:		
+	einfache Montage		
+	wartungsfrei		
+	pflegeleichte Oberfläche		
+	Deckenfreiraum leicht zugänglich		
+	umfangreiches Zubehör		
+	Ausgangsmaterial schwer entflammbar		
+	für Nahrungsmittelbetriebe geeignet		
+	für Nass- u. Feuchträume		









Skizze Abhängeraster

Decke in Großküche

leichte Zugänglichkeit zu Leitungen

NORMBEDARF:			
	MODUL 625 (Standart)		
Benennung	Schiene T24	Stk/m <sup>2</sup>	
Einlegeplatten	620 x 620 mm	2,56	
Tragschienen	L = 3750 mm	0,21	
Querschiene	L = 1250 mm	1,28	
Querschiene	L = 625	1,28	
Abhängedraht SH10	^ /	0,67	
Schnellspannfeder		0,67	
Abhängedraht mit Öse		0,67	

TECHNISCHE DETAILS DER EINLEGEPLATTEN:			
Dicke der Platten:	Glasbord®-PIF: 2,2mm Glasbord® FX (B1-Q1-Tr1 bzw. B-s2-d0): 2,3 mm		
Formate:	625 x 625mm; 625 x 1250mm		
Farben:	WEISS (andere Farben auf Anfrage)		
Gewicht/Kg/m <sup>2</sup> :	~3Kg		
Material:	Glasbord® FX(B1), Glasbord®-PIF(B2)		