



GFK RASTERDECKE

Abgehängte Rasterschienen aus PVC, GFK oder lackiertem Stahlblech,

mit weitgehend säure- u. laugenstabilen, leicht zu reinigenden GFK-Einlegeplatten.

Die Platten können jederzeit leicht (ohne Werkzeug) herausgenommen werden, und im Geschirrspüler oder händisch gereinigt werden.

Ideale Deckenverkleidung in Feucht- od. Nassräumen, wo Installationsleitungen in der Decke verlaufen, die jederzeit zugänglich sein müssen.

Küchen, Produktion, Lager,...

VORTEILE:

+	einfache Montage
+	wartungsfrei
+	pflegeleichte Oberfläche
+	Deckenfreiraum leicht zugänglich
+	umfangreiches Zubehör
+	Ausgangsmaterial schwer entflammbar
+	für Nahrungsmittelbetriebe geeignet
+	für Nass- u. Feuchträume

Skizze Abhängeraster	Decke in Großküche	leichte Zugänglichkeit zu Leitungen

NORMBEDARF:

Benennung	MODUL 625 (Standart)		MODUL 600	
	Schiene T24	Stk/m ²	Schiene T24	Stk/m ²
Einlegeplatten	620 x 620 mm	2,56	595 x 595mm	2,78
Tragschienen	L = 3750 mm	0,21	L = 3600 mm	0,23
Querschiene	L = 1250 mm	1,28	L = 600 mm	1,38
Querschiene	L = 625	1,28	L = 600 mm	1,38
Abhängedraht SH10		0,67		0,7
Schnellspannfeder		0,67		0,7
Abhängedraht mit Öse		0,67		0,7

TECHNISCHE DETAILS DER EINLEGEPLATTEN:

Dicke der Platten:	Glasbord®-PIF: 2,2mm Glasbord® FX (B1-Q1-Tr1 bzw. B-s2-d0): 2,3 mm
Formate:	625 x 625mm; 625 x 1250mm; 600x600mm; 600x1200
Farben:	weiß, silver (andere Farben auf Anfrage)
Gewicht/Kg/m ² :	~3Kg
Material:	Glasbord® FX(B1), Glasbord®-PIF(B2), Glasliner (B2)