



BLECHKASSETTEN EINLEGESYSTEM

Ideale Deckenverkleidung in Räumen, wo Installationsleitungen in der Decke verlaufen, die jederzeit zugänglich sein müssen. Abgehängter Sichtschienenraster T24 aus lackiertem Stahlblech, Chrom-, Kupfer- oder Messinglook, mit Pulverbeschichteten Metall- Einlegeplatten. Die Oberfläche ist eben glatt, oder mit verschiedenen Perforationen erhältlich. Die Platten können jederzeit leicht und ohne Werkzeuge herausgenommen werden. Für Nass- u. Trockenbereiche, Küchen, Industrie, Büro, Geschäftsräume, Lager,...

Ebene oder vertiefte Kante		Einlegekassette glatt flach	Einlegekassette perforiert Lochung Dm 2,5mm, 16% freier Querschnitt Rückseite mit schwarzem Akustikflies

NORMBEDARF:

	MODUL 625 (Standart)		MODUL 600 (auf Anfrage)	
Benennung	Schiene T24		Schiene T24	Stk/m ²
Einlegeplatten	620 x 620 mm (16 Stk / Pkg = 6,25m ²)	2,56	595 x 595mm	2,78
Tragschienen	L = 3750 mm	0,21	L = 3600 mm	0,23
Querschiene	L = 1250 mm	1,28	L = 600 mm	1,38
Querschiene	L = 625	1,28	L = 600 mm	1,38
Abhängedraht SH10		0,67		0,7
Schnellspannfeder		0,67		0,7
Abhängedraht mit Öse		0,67		0,7

TECHNISCHE DETAILS DER EINLEGEPLATTEN:

Material	Stahlblech 0,5mm Pulverbeschichtet
Formate:	625 x 625mm; (auf Anfrage: 625 x 1250mm; 600x600mm; 600x1200)
Farben:	ähnlich RAL910 pulverbeschichtet (andere Farben auf Anfrage), CNS
Gewicht/Kg/m ² :	~6,25Kg Stahlblech