



Industrietüren-isolierte BRDT

BETRIEBSDREHTÜREN

isolierte, schwere Ausführung

TECHN. DETAILS Typ 700/70 und 72

- Türrahmen:** befahrbar oder mit Bodenschwelle
für Paneele- oder Mauereinbau
Eck- od. Umfassungszarge aus CrNi 1.4301, 2mm stark, verschweißt und verschliffen
- Türblatt:** Industrieraumfalttür 60mm stark
geschlossenzelliger Polyurethanschaumkern, völlig FCKW- frei,
eingeschäumte Metallunterlagen für Beschläge und Verschluss, Holz u. Kältebrückenfrei
- Dichtung:** fettbeständig, höchst strapazierfähig, Lebensmittel unbedenklich, austauschbar
- Beschläge:** Drücker u. Eckschaniere V2A, Schloss gerichtet für Zylinder
Typ T70: außen und innen feuerverzinktes Stahlblech
- Oberfläche:** kunststoffbeschichtet, Standart: RAL9002 (andere auf Anfrage)
Typ T72: außen und innen Edelstahlblech CNS 1.4301, Streifenschliff mit Hohlkehleffekt (Kreisel- od. Mattschliff auf Anfrage)
- Bauschutz:** Oberfläche, Türstock und Türblatt sind mit entfernbarer Schutzfolie überzogen

AUSFÜHRUNG:



einflügelige Drehtür CrNi (T72)



zweiflügelige Drehtür RAL9002(T70)



Sichtfenster
Rohrbaunaufsatz