

## Industrietüren-isolierte BRDT

### BETRIEBSRAUMDREHTÜREN

isolierte, schwere Ausführung

#### TECHN. DETAILS Typ 700/70 und 72

befahrbar oder mit Bodenschwelle

Türrahmen: für Paneele- oder Mauereinbau

Eck- od. Umfassungszarge aus CrNi 1.4301, 2mm stark, verschweißt und verschliffen

Industrieraumfalztür 60mm stark

Türblatt: geschlossenzelliger Polyurethanschaumkern, völlig FCKW- frei,

eingeschäumte Metallunterlagen für Beschläge und Verschluss, holz u. kältebrückenfrei

Dichtung: fettbeständig, höchst strapazierfähig, lebensmittel unbedenklich, austauschbar

Beschläge: Drücker u. Eckschaniere V2A, Schloss gerichtet für Zylinder

Typ T70: außen und innen feuerverzinktes Stahlblech

Oberfläche: kunststoffbeschichtet, Standart: RAL9002 (andere auf Anfrage)

Typ T72: außen und innen Edelstahlblech CNS 1.4301, Streifenschliff mit Hohlkehleffekt (Kreisel- od. Mattschliff auf Anfrage)

Bauschutz: Oberfläche, Türstock und Türblatt sind mit entfernbarer Schutzfolie überzogen

### AUSFÜHRUNG:



einflügelige Drehtür CrNi (T72)



zweiflügelige Drehtür RAL9002(T70)Sichtfenster



Rohrbahnaufsatz