



Industrietüren-Kühlraumdrehtür

KÜHLRAUMDREHTÜREN

TECHN. DETAILS Type 300/30,31 und 32 - 1-flügelig

befahrbar oder mit Bodenschwelle

Türrahmen: für Paneele- oder Mauereinbau
Eck- od. Umfassungszarge aus CrNi 1.4301, 2mm stark, verschweißt und verschliffen

Türblatt: Type 300: Kühlraumfalttür 70mm stark,
geschlossenelliger Polyurethanschaumkern, völlig FCKW- frei,
eingeschäumte Metallunterlagen für Beschläge und Verschluss, Holz u. Kältebrückenfrei

Dichtung: Doppelkammer, fettbeständig, höchst strapazierfähig, Lebensmittel unbedenklich, leicht austauschbar

Beschläge: schwere Falztürscharniere verchromt oder grau
Anpressverschluss mit Notöffnung

T30: außen und innen feuerverzinktes Stahlblech
kunststoffbeschichtet Standart: RAL9002 (andere auf Anfrage)

Oberfläche: T31: außen Edelstahlblech CNS 1.4301, innen Aluminium
T32: außen und innen Edelstahlblech CNS 1.4301, Streifenschliff mit Hohlkehleffekt
(Kreisel- od. Mattschliff auf Anfrage)

Bauschutz: Oberfläche, Türstock und Türblatt sind mit entfernbare Schutzfolie überzogen

AUSFÜHRUNG:



einflügelige KR-Drehtür CrNi
Falztürblatt
Typ T32



einflügelige KR-Drehtür
RAL9002 Falztürblatt
Typ T30



einflügelige KR-Drehtür
RAL9002 Falztürblatt mit
Rohrbahnaufsatz



einflügelige KR-Drehtür
CrNi Falztürblatt mit
Rohrbahnaufsatz