



Industrietüren-TK-Drehtür

TIEFKÜHLRAUMDREHTÜREN

TECHN. DETAILS Type 200/20, 21 u. 22 - 1-flügelig

- Türrahmen:** befahrbar oder mit Bodenschwelle
für Paneele- oder Mauereinbau
Eck- od. Umfassungszarge aus CrNi 1.4301, 2mm stark, verschweißt und verschliffen
- Türblatt:** Type 100: Tiefkühlraumfalztürblatt 100mm stark,
geschlossenzelliger Polyurethanschaumkern, völlig FCKW- frei,
eingeschäumte Metallunterlagen für Beschläge und Verschluss, Holz u. Kältebrückenfrei
- Dichtung:** Doppelkammer, fettbeständig, höchst strapazierfähig, Lebensmittel unbedenklich, leicht austauschbar
- Heizung:** leicht austauschbares Wärmekabel, 220 Volt zum direkten Anschluss an das Netz
- Beschläge:** schwere Falztürscharniere verchromt od. grau
Anpressverschluss mit Notöffnung
T20: außen und innen feuerverzinktes Stahlblech
kunststoffbeschichtet RAL9002
- Oberfläche:** T21: außen Edelstahlblech CNS 1.4301, innen Aluminium
T22: außen und innen Edelstahlblech CNS 1.4301, Streifenschliff mit Hohlkehleffekt
(Kreisel- od. Mattschliff auf Anfrage)
- Bauschutz:** Oberfläche, Türstock und Türblatt sind mit entfernbarer Schutzfolie überzogen

AUSFÜHRUNG:



einflügelige TKR-Drehtür CrNi, Aufliegetürblatt, Typ100 bis -45°C



einflügelige TKR-Drehtür CrNi, Falztürblatt, Typ200 bis -30°C