


SOCKELSCHUTZ POLYSTO - 0P20

Sehr stabiler mechanischer und hygienischer Wandschutz gegen Anfahrschäden durch Hubwagen oder Palettenboxen sowie Stikkenwagen und dergleichen bis 200mm Höhe.

Die Montage erfolgt am fertigen Boden, oder am Estrich wobei ein fugenloser Übergang von Bodenbeschichtung zu Sockelelement hergestellt werden kann.

Eine zusätzliche Verankerungen im Boden durch Stahlanker ist möglich.

- keine Wasserabsorbation
- Verrottungssicher
- hygienisch Einwandfrei
- keine Hohlräume, wo sich Bakterien ansammeln können







TECHNISCHE DETAILS

TECHNISCHE DETAILS							
Formteile	Anfahrschutz	Innenecke	Außenecke	Endstück- rechts	Endstück- links		
Länge:	100 cm	6,5 cm/ 6,5 cm	0 cm	50 m	50 cm		
Höhe:	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm		
Dicke- Mitte:	3,3 cm	3,3 cm	3,3 cm	3,3 cm	3,3 cm		
Dicke- Fuß:	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm		
Gewicht:	11 Kg	1,2 Kg	0,37 Kg	5,5 Kg	5,5 Kg		
100		20	02	02			

VERBRAUCH		VERPACKUNG Palette		
Silikon für Fugenabdichtungen	250 cc/lfm	Abmessungen	120cm x 80cm x 70cm	
Kleber PU	150 cc/lfm	Stück pro Palette	50	
Bodenanker	4 stk	Laufmeter pro Palette	50	
		Gewicht	550 Kg	

